



Changes for the Better

三菱電機 產業用 ROBOT MELFA RP-1AH/3AH/5AH



系統構成



配件

名稱	型式	概略規格	備註	
本體 配件	電磁開組	1A-VD01-RP	1連	
		1A-VD02-RP	2連	
		1A-VD03-RP	3連	
		1A-VD04-RP	4連	
	HAND輸出接線	1A-GR200-RP	1~4連共用、長度2m	一端連接接頭、一端連接電線
HAND輸入接線	1A-HC200-RP	長度2m	一端連接接頭、一端連接電線	
控制器 配件	教導盒	R28TB	IP65、接線長度7m	可對應接線長度15m (選配)
	AIR HWD I/F (Sink type)	2A-RZ365	輸出8點 sink type	
	參數輸出單元 (Sink type)	2A-RZ361	輸入32點/輸出32點 sink type	
	外部輸出接線	2A-CBL05	長度5m、一端末端未處理	
		2A-CBL15	長度15m、一端末端未處理	
	Ethernet I/F	2A-HR533	10 base-T 10Mbps	※1: 安裝在擴展配件盒
	CC-Link I/F	2A-HR575	CC-Link intelligent device 局 (1局或4局)	※1: 安裝在擴展配件盒
	增設系列 I/F	2A-RZ581	RS-232C/422各1ch	※1: 安裝在擴展配件盒
	附加軸 I/F	2A-RZ541	對應SSCNET (最大8軸、對應MR-J2S-B系列)	※1: 安裝在擴展配件盒
	內藏視覺系統	4A-RZ511	控制器內藏型視覺系統 (依照相機攝影、監視輸出1ch)	
	擴展配件盒	CR1-EB3	配件增設用單元、插槽數 3	註1
	CR1保護盒	CR1-MB	IP65	
	電腦支援軟體 (Windows®)	3A-01C-WINJ	附模擬機能對應Windows® 支援軟體 (CD-ROM)	日本語版Windows® 對應
	電腦支援軟體mini (Windows®)	3A-02C-WINJ	簡易版Windows® 對應支援軟體 (CD-ROM)	日本語版Windows® 對應
	電腦接線	RS-MAXY-CBL	PC-AT (DOS/V) 互換機用 接線用3m、直型	
RS-AT-RCBL		PC-AT (DOS/V) 互換機使用、接線用3m、直型	※1: 在擴展配件盒安裝增設系列 I/F時用	
保養部品	備用電池	A6BAT	ROBOT本體內使用	
		ER6	控制器內使用	

Windows® 為美國Microsoft公司的美國及其它國家的登錄商標

註1) 必須使用※1配件

三菱電機株式會社名古屋製作所是獲得環境管理系統ISO 14001 以及品質保證管理系統ISO 9001 所認證的工廠。



台灣三菱電機股份有限公司

248台北縣五股鄉五工二路122號3樓

洽詢電話：台北：02-2299-3060

台南：06-313-9600

網站 <http://www.MitsubishiElectric.com.tw>

此產品係屬於管制品，禁止使用於製造武器。

安全相關注意事項

使用前請務必詳讀操作說明書，以確保安全

